



- manometro a membrana
- materiale cassa in Acciaio Inox diametro cassa 100 mm
- esecuzione radiale
- attacco al processo Acciaio Inox
- elemento di misura Acciaio Inox
- movimento Acciaio Inox
- classe di precisione 1% f.s.
- quadrante alluminio bianco con fermo a zero
- indice alluminio
- trasparente vetro multistrato di sicurezza
- normativa EN 837-3
- temperatura ambiente -20 ... +60°C fluido +100°C
- Protezione da sovraccarico 5 x il valore di fondo scala

Modello MTIRSM100

attacco al processo

Range	Unità	1/2" gas cilindrico	1/2" npt
0 ...1	bar	MTIRSM100G1/2-0/1-B	MTIRSM100N1/2-0/1-B
0 ...1.6	bar	MTIRSM100G1/2-0/1.6-B	MTIRSM100N1/2-0/1.6-B
0 ...2.5	bar	MTIRSM100G1/2-0/2.5-B	MTIRSM100N1/2-0/2.5-B
0 ...4	bar	MTIRSM100G1/2-0/4-B	MTIRSM100N1/2-0/4-B
0 ...6	bar	MTIRSM100G1/2-0/6-B	MTIRSM100N1/2-0/6-B
0 ...10	bar	MTIRSM100G1/2-0/10-B	MTIRSM100N1/2-0/10-B
0 ...16	bar	MTIRSM100G1/2-0/16-B	MTIRSM100N1/2-0/16-B
0 ...25	bar	MTIRSM100G1/2-0/25-B	MTIRSM100N1/2-0/25-B
0 ...40	bar	MTIRSM100G1/2-0/40-B	MTIRSM100N1/2-0/40-B