



- manometro isometrico
- diametro cassa 100 mm con riempimento di glicerina
- esecuzione posteriore
- trasparente in policarbonato
- movimento in ottone
- attacco al process in ottone
- quadrante in alluminio
- lancetta in alluminio
- classe di precisione 1.6% f.s.
- scala bar nera isometrica con settori colorati tutte le applicazioni possono essere risolte
- temperatura di esercizio -10 ... +65°C
- pressione di esercizio 75%

Modello MIXPG100

attacco al processo

Range	Unità	1/2" gas	1/2" npt
0 ... 5 Verde 5 ... 20 Giallo 20 ... 25 Rosso	bar	MIXPG100G1/2-0/25-B-5G-20Y-25R	MIXPG100N1/2-0/25-B-5G-20Y-25R
0 ... 8 Verde 8 ... 20 Giallo 20 ... 25 Rosso	bar	MIXPG100G1/2-0/25-B-8G-20Y-25R	MIXPG100N1/2-0/25-B-8G-20Y-25R
0 ... 15 Verde 15 ... 25 Giallo 25 ... 60 Rosso	bar	MIXPG100G1/2-0/60-B-15G-25Y-60R	MIXPG100N1/2-0/60-B-15G-25Y-60R
0 ... 20 Verde 20 ... 40 Giallo 40 ... 60 Rosso	bar	MIXPG100G1/2-0/60-B-20G-40Y-60R	MIXPG100N1/2-0/60-B-20G-40Y-60R