



# MODELLO MTIXRG100 MODEL MTIXRG100

**CODICE**  
**CODE**

**MTIXRG100G1/2 — 0/25-B-5G-20Y-25R**

1

2



| 1 | CONNESSIONE AL PROCESSO<br>PROCESS CONNECTION | CODICE<br>CODE | 2 | SCALA<br>RANGE          | CODICE<br>CODE     |
|---|-----------------------------------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|
|   | 1/2" gas cilindrico                           | G1/2           |   | 0...5 Verde/Green       |                    |
|   | 1/2"npt                                       | N1/2           |   | 5 ... 20 Giallo/Yellow  | 0/25-B-5G-20Y-25R  |
|   | 1/2" gas conico                               | R1/2           |   | 20 ... 25 Rosso/Red     |                    |
|   | Altro/another                                 | *              |   | 0...8 Verde/Green       |                    |
|   |                                               |                |   | 8 ... 20 Giallo/Yellow  | 0/25-B-8G-20Y-25R  |
|   |                                               |                |   | 20 ... 25 Rosso/Red     |                    |
|   |                                               |                |   | 0...15 Verde/Green      |                    |
|   |                                               |                |   | 15 ... 25 Giallo/Yellow | 0/60-B-15G-25Y-60R |
|   |                                               |                |   | 25 ... 60 Rosso/Red     |                    |
|   |                                               |                |   | 0...20 Verde/Green      |                    |
|   |                                               |                |   | 20 ... 40 Giallo/Yellow | 0/60-B-20G-40Y-60R |
|   |                                               |                |   | 40 ... 60 Rosso/Red     |                    |



|                                                                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • manometro isometrico                                                                        | • isometric pressure gauge                                |
| • diametro cassa 100 mm con riempimento di glicerina                                          | • case Stainless Steel nominal size 100 mm with glycerine |
| • esecuzione radiale                                                                          | • lower mount                                             |
| • trasparente in policarbonato                                                                | • window polycarbonate                                    |
| • movimento in Acciaio Inox                                                                   | • movement Stainless Steel                                |
| • attacco al processo in Acciaio Inox                                                         | • process connection Stainless Steel                      |
| alluminio                                                                                     | • dial aluminium white with pointer stop pin              |
| • lancetta in alluminio                                                                       | • index aluminium                                         |
| • classe di precisione 1.6% f.s.                                                              | • accuracy class 1,6%                                     |
| • scala bar nera isometrica con settori colorati tutte le applicazioni possono essere risolte | • operatin temperature -10 ... +65°C                      |
| • temperatura di esercizio -10 ... +65°C                                                      | • operating pressure 75%                                  |
| • pressione di esercizio 75%                                                                  |                                                           |