



termometro a vetro
 esecuzione radiale
 custodia in alluminio colore ottone
 scala stampata con inchiostro
 inserto in vetro
 liquido termometro blue
 diametro bulbo 10 mm
 connessione al processo G 1/2" opzione G 3/8"
 disponibilità di lunghezze del bubo : 30 mm - 40 mm - 63 mm - 100 mm - 160 mm 200 mm

Modello TV-R
lunghezza campo visivo del campo scala

Range	Unità	110 mm	150 mm	200 mm
-30 ... +50	°C	TV-R-S110-30/50-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-30/50-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-30/50-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +60	°C	TV-R-S110-0/60-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/60-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/60-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +100	°C	TV-R-S110-0/100-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/100-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/100-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +120	°C	TV-R-S110-0/120-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/120-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/120-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +160	°C	TV-R-S110-0/160-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/160-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/160-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +200	°C	TV-R-S110-0/200-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/200-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/200-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +250	°C	TV-R-S110-0/250-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/250-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/250-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +300	°C	TV-R-S110-0/300-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/300-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/300-B-L30X-D10-1/2"
0 ... +600	°C	TV-R-S110-0/600-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S150-0/600-B-L30X-D10-1/2"	TV-R-S200-0/600-B-L30X-D10-1/2"